

AP 2/730 EMX

AC MOTOR AIR-OIL HEAT EXCHANGERS
MARINE USE AND ATEX REGULATION EMX TYPE
SCAMBIATORI DI CALORE ARIA OLIO CON VENTILATORE A CORRENTE ALTERNATA USO MARINO NORME ATEX SERIE EMX




- Dimensions and technical characteristics are not binding






Static working pressure = 20 bar	Test pressure = 35 bar

CODE	OIL FLOW	CAP.	VOLT.	FREQ.	POWER	CURRENT	AIR FLOW	PROT.	NOISE	WEIGHT	ø FAN	TEMP.	DIMENSION	
	l/min	l	V	Hz	W	A	m³/h	IP	dB(A)	kg	mm	°C	Le	Lt
	100-350	30	220-240(Δ) / 380-415	50	2x 550	2x 1,6	2x 7800	56	87	193	500	-20/+40	322	566
	100-350	30	460 (Y)	60	2x 750	2x 1,79	2x 8200	56	88	193	500	-20/+40	364	608





CORRECTION FACTOR							
cSt	22	30	46	68	100	150	220
f	0,6	1	1,5	2,3	3,5	5	7

PURCHASE CODES

AP 2/730 EMX three-phase 380-415V 50Hz	3RAP2/730EMX50
AP 2/730 EMX three-phase 460V 60HZ	3RAP2/730EMX60

SPARE PARTS

Cooling element	3RNL2/730A
Frame	3CNAP2/730EMX.1
Electric fan 380-415V 50Hz	1VNAP680EMX50
Electric fan 460V 60Hz	1VNAP680EMX60

sesino

COSTANTE SESINO SPA: via Monza, 150 A/B 20060 GESSATE (MI)
info@sesino.com - www.sesino.com | tel. +39 02.95.38.03.34